

مشخصات فنی بلوک های عایق والاکس

ردیف	نوع محصول	کاربرد	ابعاد بلوک	نوع عایق داخلی	ضخامت عایق (cm)	ضریب هدایت حرارتی فوم xps (w/m.k)	مقاومت حرارتی (m2.k/w)	وزن مخصوص (kg/m3)	وزن هر مترمربع (kg/m2)
1	بلوک عایق والاکس wallax xps plus	دیوار خارجی	30*60*12	پلی استایرن اکستروود شده xps	6	0/0299	2	450	520
2	بلوک عایق والاکس wallax xps plus	دیوار خارجی	30*60*10	پلی استایرن اکستروود شده xps	3	0/0299	1/199	450	60
3	بلوک عایق والاکس wallax xps plus	دیوار خارجی	30*60*17	پلی استایرن اکستروود شده xps	10	0/0299	3/18	369	60
4	بلوک والاکس توپر کاربرد داخلی	دیوار داخلی	30*60*10	بدون عایق میانی	0	0/2	0/5	850	85
5	بلوک والاکس توپر کاربرد داخلی	دیوار داخلی	30*60*8	بدون عایق میانی	0	0/2	0/4	850	68
6	پنل عایق والاکس	پوشش سازه & Drywall LSF	60*120*3	بدون عایق میانی	0	0/2	0/15	850	25/5

اتصال بلوک ها با چسب والاکس به ضخامت ۱ میلی متر انجام می شود.